



DRI-FILM (Kuru-Film) YAĞLAYICI Syncolon® (PTFE)

Teknik Bilgi Formu

Ürün Tanımı

Super Lube® Dri-Film Yağlayıcı, temizleme ve yağlama yapan Syncolon® (PTFE) tozu ve solvent karışımıdır.

Super Lube® Dri-Film, arkasında tozu çekmeyen temiz ve yağsız bir yüzey bırakır. Syncolon (PTFE) 'un kuru kaplaması mükemmel yağlama ve ayırma özelliklerini veren düşük sürtünme katsayısı sağlar.

Super Lube® Dri-Film, gerilim altında olmayan ağaç, kağıt, cam, kauçuk, kumaş, deri, vinil, metal ve çoğu plastikte kullanılır. Elektroniklerde kullanıldığında doğal bir yalıtkan bariyer oluşturan mükemmel termal ve kimyasal kararlılığa sahiptir.



Özellikleri

- * Dielektrik (yalıtkan)
- * Gıcırdamayı ve sıkışmayı durdurur
- * Küçük partikül yapısı, tıkanma yapmaz
- * Gıda sınıfı, Kosher ve NSF (H1)
- * Yağ, su ve solventten etkilenmez
- * Yağlarken temizler
- * Kullanımı kolay
- * Ekstrem basınç koruması
- * Uzun süreli yağlama
- * Geniş sıcaklık aralığı

Tipik Uygulamalar

- * Kızaklar
- * Boru fittingsleri
- * Spor aletleri
- * Karmaşık saat mekanizmaları
- * Bagaj menteşeleri
- * Sıralı patenler ve bisikletler
- * Kapı kilitleri ve kilit silindirleri
- * Pencere kızakları
- * Uzaktan kumandalı arabalar, tekneler ve uçaklar
- * Zincirler, kablo fırıldöndüleri
- * Hassas enstrümanlar
- * Paslanmış civata ve somunlar
- * Aletler
- * Elektrikli ve elektronik ekipmanlar
- * Gıda işleme ekipmanları
- * Kalıp ayırma ajanı
- * Yüksek hızlı makineler
- * Fermuarlar
- * Müzik aletleri

Talimatlar :

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

Açık aleve karşı veya akkor malzemeye sıkmayınız.

İyi havalandırılan alanda kullanınız.

Çalışma Sıcaklıkları : -40°C ile 260°C arası

TEST	TEST METODU
Buharlaştırma Oranı (BuAc=1):	>1.00
Parlama Noktası	<17°C
Viskozite	5 cSt
Solvent İçerik VOC (Kaliforniya)	Muaf
Renk , koku	Opak, hafif solvent