



GROMMET LUBE LASTİK RONDELA YAĞLAYICI

Teknik Bilgi Formu

Ürün Tanımı

Super Lube® Grommet Lube , alevlenmeyen, polimerik, su gibi bir solüsyondur. Geniş uygulama sıcaklığı aralığına sahiptir. Sürtünme katsayısı düşüktür ve temizce kurur.

Super Lube® Grommet Lube , geçici olarak süper bir yağlama sağlar ve hiçbir kalıntı bırakmaz.

Super Lube® Grommet Lube , kauçuk ve plastik parçaların sıkıca takılması gereken yerlere eklenmesine ve sokulmasına yardımcı olacaktır.



Özellikleri

- * Komponentlerin sokulmasını kolaylaştırır
- * Temizce kurur
- * Üretim hattını hızlandırır
- * Çoğu plastik ve kauçuk komponentlerle uyumludur
- * Süper sürtünme düşüklüğü sağlar
- * Alev almaz
- * Çevreye dost
- * Doğada çözünür (Biodegradable)

Tipik Uygulamalar

- * Lastik rondela ve manşonlar
- * O-ringler, körükler, membranlar
- * Lastikler (otomotiv), hortumlar, keçeler
- * Buçklar, tapalar, tıkaçlar, bantlar, lastik dokulu ürünler

TEST	TEST METODU
Renk	Yarı saydam
Viskozite	66 –100 cSt
Kaplama Faktörü (Tutunma Faktörü) A) Dikey	%61-65
B) Yatay	%64-69
Buharlaştırma Oranı (% Dakika)	0,0521
pH	6,5 - 7,5
Sürtünme Katsayısı A) Statik	0,0140
B) Dinamik	0,096
Bio - çözünürlük	28-35 günde %50'si 56 gün ve üstünde %60'tan fazlası

Çalışma Sıcaklıkları : -26°C ile 104°C arası

Alevlenmez



Talimatlar :

Uygulanacak alanı temizleyiniz.

Ürünü uygulayınız.

Parçaları birleştiriniz.

Fazlalıkları siliniz.