



KOROZYON ÖNLEYİCİ KONNEKTÖR JEL

Teknik Bilgi Formu

Ürün Tanımı

Super Lube® Korozyon Önleyici Konnektör Jel, dielektrik bileşim ve korozyon önleyici olarak kullanılan özel olarak formüle edilmiş yüksek moleküler ağırlıkta bağlantı elemanı (connector) jeldir. Korozyon ve pası karşı uzun süreli koruma ve mükemmel film gücü sağlar.

Super Lube® Korozyon Önleyici Konnektör Jel, sıradan greslerden çok daha iyi koruma sağlar. NLGI 0 yapısı kolayca sürülmesini ve geleneksel greslerden daha uzun süreli koruyucu film tabakası oluşmasını kolaylaştırır.

NOT : Yağlayıcı olarak kullanılması tavsiye edilmez.

Super Lube® Korozyon Önleyici Konnektör Jel, fişler ve konnektörler, elektrik bağlantı ve bobin kömürleri için etkili dielektrik bileşim ve korozyon önleyicidir.

Super Lube® Korozyon Önleyici Konnektör Jel, yumuşak kalır, sertleşmez veya çatlamaz, mekanik çalışma değişimine karşı dirençlidir. Kalite kontrol ölçümlerinde maksimum depolama ömrü ve yağ ayrışmamasından emin olunmuştur.

Özellikleri

- * Geniş sıcaklık aralığı
- * İyi film gücü
- * Tuzlu suya ve çoğu deterjanlara mükemmel direnç
- * Yüksek dielektrik kapasitesi
- * Kurumaz ve zararlı aşındırıcı kalıntı bırakmaz
- * Geleneksel greslerden daha iyi film koruması
- * Yağ ayrışması yoktur
- * Süper korozyon koruması
- * Titreşim aşınmasını azaltır
- * Doğada çözünür (Biodegradable)
- * Çevreye dost
- * Kosher sertifikalı

Tipik Uygulamalar

- * Akü terminalleri
- * Sigorta yuvaları
- * Çoğaltıcı terminaller
- * Aydınlatma anahtarları
- * Kontak anahtarları
- * Aydınlatma prizleri
- * Elektrik konnektörleri
- * Elektrik fişleri
- * Devre kesiciler
- * Dielektrik gres
- * Devre kartları
- * Korozyon engelleme, kışlama
- * Muhafazasız metal yüzeyler





KOROZYON ÖNLEYİCİ KONNEKTÖR JEL

Teknik Bilgi Formu

TEST	TEST METODU	SONUÇ
NLGI Sınıfı	D 217	0
RENK		Yarı saydam bal rengi
SICAKLIK ARALIĞI		-43°C ile 260°C
VİSKOZİTE	D217	355—385 mm/10
ÖZGÜL AĞIRLIK	D 1298	0,89 / cm ³
DOĞADA ÇÖZÜNÜRLÜK	CEC-L33-T82	28-35 günde %50'si 56 günde %60'tan fazlası

- Talimatlar :**
- 1) İşlem yapılacak alanı — ekipmanı temizleyiniz / kurulaştırınız.
 - 2) Super Lube® Korozyon Önleyici Konnektör Jel'i korunacak alana tamamen uygulayınız.
 - 3) Gerektiğinde tekrar uygulayınız.



TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Satek Endüstriyel Ürünler Dağıtım ve Pazarlama Ltd. Şti

Hamidiye Mah. Eşrefbey Cad. No : 32/1 SULTANBEYLİ — İSTANBUL

0216 487 07 26