



NÜKLEER SINIF ONAYLI GRES

Teknik Bilgi Formu

Ürün Tanımı

Super Lube® Nükleer Sınıf Onaylı Gres, GE Nükleer Metalik Olmayan Malzeme Spesifikasyonunu (D50YP12—Rev.2.) karşılayan özelliklere göre özel olarak geliştirilmiş çok amaçlı bir grestir.

Super Lube® Nükleer Sınıf Onaylı Gres, tam olarak NLGI #2 rulman gresidir. Formülasyonu florinsizdir ve ağır metal içermez.



Özellikleri

- * Mükemmel yapışkanlıkta
- * Tuzlu su işlemez
- * Uzun ömürlü
- * Ağır metal içermez
- * Geniş sıcaklık aralığı
- * Geleneksel greslerden 3-4 kat uzun süre dayanır
- * Mükemmel su direnci ve pas önleme özelliği
- * Çevreye dost
- * Doğada çözünür (Biodegradable)



Tipik Uygulamalar

- * Makaralar
- * Vinçler
- * Menteşeler
- * Valfler
- * Kreyinler
- * Çelik halatlar
- * Elektrikli ekipmanlar
- * Kızaklar
- * Konveyörler
- * Zincirler
- * Su pompaları
- * Açık dişliler
- * Blowerlar
- * Kablolar
- * Fanlar
- * Elektrikli motor rulmanları
- * Kayar ve sürtünmesiz rulmanlar
- * Bilyalı ve masuralı rulmanlar
- * Kilitler
- * Kamlar



NÜKLEER SINIF ONAYLI GRES

Teknik Bilgi Formu

TEST	TEST METODU	SONUÇ
NLGI Sınıfı	D 217	2
RENK		Yarı saydam beyaz
SICAKLIK ARALIĞI Sürekli Dalgalanamalarda		-40°C ile 232°C -43°C ile 260°C
ÖZGÜL AĞIRLIK	D 1298	0,89 @ 60°C
DAMLAMA NOKTASI	D 2255	>260°C
İŞLEME, Çalışmış (60 vuruş)	D 217	265-295 mm/10
OKSİDASYON KARARLILIĞI 100 saat	D 942	0 psi
TIMKEN OK YÜK	D 2509	40 lbs
PARLAMA NOKTASI	D 92	>220°C
BAKIR KOROZYON 24 saat @100°C	D 4048	1B, parlak
Toplam Halojenler		146 ppm
Toplam Metaller		19 ppm
DOĞADA ÇÖZÜNÜRLÜK	CEC-L33-T82	28-35 günde %50'si 56 günde %60'tan fazlası