



SENTETİK DİŞLİ KUTUSU YAĞI

Teknik Bilgi Formu

Ürün Tanımı

Super Lube® Sentetik Dişli Kutusu Yağları, mükemmel yük yaşama kapasitesine sahip, birinci kalite ekstrem basınç yağlarıdır.

Super Lube® Sentetik Dişli Kutusu Yağları, NSF H1 Gıda Sınıfı derecesine sahiptir. Kazara gıdaya temasında güvenlidir.



Özellikleri

- * Dielektrik (yalıtkan)
- * Gıda sınıfı
- * Temiz
- * Süper aşınma koruyucu
- * Pastan ve korozyondan korur
- * Mükemmel oksidasyon direnci
- * Çabucak sudan ayrışır
- * Ekstrem basınç koruması
- * Çevre ile dost
- * Biodegradable (Doğada çözünür)
- * Kosher ve NSF (H1)
- * Dişlerde yastıklama ve yağlama yapan güçlü bir film tabakası oluşturur.

Tipik Uygulamalar

- * Düz dişliler
- * Helisel dişliler
- * Çavuş dişliler
- * Kremayer dişliler
- * Düz ve sarmal konik dişliler
- * Zincir tahrik sistemi
- * Sirkülasyon sistemler
- * Yüksek ısıdaki zincirler
- * Yağ ile yağlanan rulmanlar
- * Sonsuz Dişliler



Renk : Yarı saydam beyaz

Çalışma Sıcaklıkları : -40°C ile 232°C arası

TEST	TEST METODU	ISO 150	ISO 220	ISO 320	ISO 460	ISO 680
VİSKOZİTE ENDEKSİ	D 567	131	141	144	146	141
4 TOP EP, KAYNAMA NOKTASI	D 4172	315 kg	315 kg	315 kg	315 kg	315 kg
4 TOP AŞINMA İZİ	D 2783	0,46 mm	0,44 mm	0,39 mm	0,44 mm	0,38 mm
BAKIR KOROZYONU	D 130	1B	1B	1B	1B	1B
DOĞADA ÇÖZÜNÜRLÜK	CEC—L33—T82	%50'si 28-35 günde - %60'tan fazlası 56 günde				

Talimatlar : Üreticinin spesifikasyonlarına uygun ISO viskozite sınıfını seçiniz.

Ambalajı karıştırınız veya çalkalayınız. Yağı eklerken kontamine olmaması için dikkatli olunuz.