



SİLİKON AEROSOL

Teknik Bilgi Formu

Ürün Tanımı

Super Lube® Silikon Aerosol, yük olmayan rulmanlı mekanik hatlarda sürtünmeyi azaltacak, genel kullanımlı sıvı aerosol yağlayıcıdır.

Super Lube® Silikon Aerosol, kauçukta kullanımı güvenlidir. Plastik veya son yüzeylerde spreyleme uygulanmasından evvel tecrübe edilmelidir. Boyanmış veya laklanmış yüzeylerde negatif etki verebilir.

Silikon baz yağ, yüksek yalıtkanlığa sahiptir ve pasa ve korozyona karşı iyi koruma sağlar.

Super Lube® Silikon Aerosol, kazara gıda temasına karşı NSF H1 standartındadır. USDA (H1) yönetmeliğine uyar.

Özellikleri

- * Korozyonu engeller
- * Ekstrem sıcaklık kullanımı
- * Uzun ömürlüdür
- * Kapıları, kilitleri ve pencerelerin yapışmasını engeller ve gıcırtıyı engeller
- * Kauçukta, vinilde ve plastikte güvenle kullanılır
- * Yalıtandır
- * Kosher sertifikalıdır
- * Donmayı önler
- * NSF H1 sertifikalıdır



Tipik Uygulamalar

- * O-ringler, kauçuk contalar ve lastik rondelalar
- * Aletler
- * Kapı pencere yalıtımı
- * Kapılar, kilitler ve pencereler
- * Kalıp ayırma
- * Koşu bantları
- * Gıda işleme ekipmanları
- * Yüksek hızlı makineler
- * Egzersiz ekipmanları
- * Elektronik ekipmanlar

Talimatlar :

- İyi havalandırılan alanda kullanınız
- Kullanmadan önce ve kullanım esnasında çalkalayınız
- Spreylenecek alanı bezle temizleyiniz
- Yaklaşık 20 cm uzaklıktan spreyleyiniz

TEST	TEST METODU
Özgül Ağırlık	0,965
Renk	Yarı saydam beyaz
Sıcaklık Aralığı	-40°C ile 200°C
Film Tipi	Kurumayan
Solvent İçerik VOC (Kaliforniya)	<%60
Koku	Hafif solvent