



ÇOK AMAÇLI SENTETİK YAĞLAYICI Synolon® (PTFE)

Teknik Bilgi Formu

Ürün Tanımı

Super Lube® Çok Amaçlı Sentetik Yağlayıcı (Synolon—PTFE) , her türlü kayan, dönen, yuvarlanan ve gıcırdayan yüzeyde kullanımı güvenli çok amaçlı aerosol bir grestir.

Super Lube® Çok Amaçlı Sentetik Yağlayıcı, süper aşınma koruması sağlayan sentetik, ağır hizmet yağlayıcıdır. İçine sızar, yağlar ve makine ve ekipmanın ömrünü uzatır.

Super Lube® Çok Amaçlı Sentetik Yağlayıcı, mükemmel oksidasyon direnci ve pas koruması sunar.

Super Lube® Çok Amaçlı Sentetik Yağlayıcı, kazara gıda temasına karşı Gıda Sınıfı NSF—H1 olarak kayıtlıdır. USDA (H1) yönetmeliklerine uyar.



Özellikleri

- * Sürtünmeyi azaltırken pası ve korozyonu önler
- * Gıda sınıfı, Kosher ve NSF (H1)
- * Süper aşınma önleyici performans sağlar
- * Damlamaz, kaçmaz ve buharlaşmaz
- * Daha uzun makine ömrü, bakımı azaltır
- * Dondurucu ortamlarda rahat hareket sağlar
- * Su ve tuzlu su direnci
- * Yüksek yalıtkanlık gücü
- * Kosher sertifikalı
- * İçine sızar ve kaplar

Tipik Uygulamalar

ENDÜSTRİYEL	Rulmanlar, konveyörler, zincirler, pompalar, açık dişliler, makineler, gıda işleme ekipmanları
OTOMOTİV	Kaliperler, şasiler, kapı menteşe ve kilitleri, rotlar ve yaylar, kapı mandalları, akü başları
DENİZCİLİK	Koççalar, fermuarlar, vinç ve makaralar, içten ve dıştan takma makine aksamaları, yelken kanalları
EV - OFİS	Pencereler, kilitler, garaj kapıları, çim biçme makineleri, havuz pompaları, dikiş makineleri, aletler, oyuncaklar, elektrikli aletler
HOBİ - SPOR	Balıkçılık oltaları, bisikletler, patenler, avcılık ekipmanları, fitness araçları

Talimatlar :

Kullanılacak alanı iyice temizleyiniz

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

Açık aleve karşı veya akkor malzemeye sıkmayınız.

Çalışma Sıcaklıkları : -43°C ile 232°C arası

TEST	TEST METODU
NLGI Sınıfı (Baz Gres)	2
Renk	Yarı saydam beyaz
Sıcaklık Aralığı	-43°C ile 232°C
Film Tipi	Kurumayan
Katı Yağlayıcı	PTFE
Solvent İçerik VOC (Kaliforniya)	<%25
Koku	Hafif solvent