



CYCLE LUBE SENTETİK YAĞLAYICI Syncolon® (PTFE)

Teknik Bilgi Formu

Ürün Tanımı

Super Lube® Cycle Lube Sentetik Yağlayıcı Syncolon® (PTFE) özellikle bisiklet ve motorsiklet uygulamaları için tasarlanmış çok amaçlı sentetik aerosol grestir. Tüm hava şartlarında uzun süreli yağlama için idealdir. Bu formül aşınma önleyici, korozyon önleyici ve ekstrem basınç katkısı Syncolon®(PTFE) ile güçlendirilmiştir

Super Lube® Cycle Lube Aerosol temizler ve içeri sızar, sonra koruyucu özellikte su itici bir gres filmi bırakır. Zincire, vites, frene, değiştirici noktalara, didon ve diğer hareketli parçalara spreyleyiniz.



Özellikleri

- * Dielektrik (yalıtkan)
- * Gıda sınıfı
- * Temiz
- * Sürtünmeyi azaltırken, pası ve korozyonu önler.
- * Süper aşınma önleyici performans sunar
- * İçine sızar ve kaplar
- * Damlamaz, kaçmaz ve buharlaşmaz
- * Daha uzun zincir ömrü, bakımı azaltır
- * Donma sıcaklıklarında rahat sürüş sağlar
- * Su ve tuzlu su direnci
- * Kosher sertifikalı



Tipik Uygulamalar

- * Zincir yağlaması
- * Ön ve arka frenler
- * Spor aletleri
- * Dönme noktaları ve vitesler
- * Kablolar , değiştiriciler
- * Endüstriyel uygulamalar

Talimatlar :

Zincir temizleyici alet veya eski diş fırçası ile zincir bağlantılarını temizleyiniz. Gerekirse mineral alkol kullanınız.

Zinciri kurulayınız.

Aerosölü iyici çalkalayınız.

Tüm zincire püskürtünüz. Gerekirse tekrar uygulayınız.

Çalışma Sıcaklıkları : -42°C ile 232°C

TEST	TEST METODU
NLGI Sınıfı (Baz Gres)	2
Renk	Yarı saydam beyaz
Sıcaklık Aralığı	-42°C ile 232°C
Film Tipi	Kurumayan
Katı Yağlayıcı	PTFE
Solvent İçerik VOC (Kaliforniya)	<%25
Koku	Hafif solvent