



# METAL KORUYUCU ve KOROZYON ÖNLEYİCİ

## Teknik Bilgi Formu


### Ürün Tanımı

Super Lube® Metal Koruyucu ve Korozyon Önleyici, uzun süreli korozyon koruması sağlayan sentetik, ince kanallara kadar sızan bir yağdır. Çelik, alüminyum ve diğer metal yüzeylerde, pasa ve korozyona karşı koruyan, rutubetle yer değiştiren bir film tabakası oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.

Super Lube® Metal Koruyucu ve Korozyon Önleyici, ulaşılması zor olan bölgelere nüfus eder. İlerleyen zamanlarda paslanmayı ve korozyonu önleyecek koruyucu yağ duvarı bırakır.

Super Lube® Metal Koruyucu ve Korozyon Önleyici, ekipmanların çetin şartlarda depolanması ve nakliyesinde ısıdan ve nemden korunması için kullanılır.

Super Lube® Metal Koruyucu ve Korozyon Önleyici, kazara gıda temasına karşı NSF H1 standartlarındadır. USDA H1 yönetmeliğini karşılar.



### Özellikleri

- \* Sentetik
- \* Gıda sınıfı, temiz
- \* Pasa karşı korur
- \* Temizler ve içine sızar
- \* Koruyucu film tabakası bırakır
- \* NSF H1 sertifikalıdır
- \* Rutubeti uzaklaştırır
- \* Kosher belgelidir

### Tipik Uygulamalar

- \* Somunlar, civatalar ve vidalar
- \* Gıda işleme ekipmanları
- \* Garaj kapısı kızakları
- \* Aletler, kilitler, menteşeler
- \* Zincirler, çelik halatlar, makaralar
- \* Metal üretimi
- \* Metal işleme
- \* Akü terminalleri
- \* Hizmet araçları bakımı
- \* Çarklar
- \* Tarım aletleri, merdaneler

### Talimatlar :

- Parçalara ayrı ayrı uygulayınız
- Metale işlemesine zaman veriniz

TEST	TEST METODU
Özgül Ağırlık	0,85
Renk	Yarı saydam beyaz
Püskürtülme Derecesi	-34°C
Tuz Püskürtme Testi (500 saat)	Geçer
Solvent İçerik VOC (Kaliforniya)	<%25
Bakır Korozyon (24 saat@100°C)	1A