



## GROMMET LUBE LASTİK RONDELA YAĞLAYICI

### Teknik Bilgi Formu

#### Ürün Tanımı

Super Lube® Grommet Lube , alevlenmeyen, polimerik, su gibi bir solüsyondur. Geniş uygulama sıcaklığı aralığına sahiptir. Sürtünme katsayısı düşüktür ve temizce kurur.

Super Lube® Grommet Lube , geçici olarak süper bir yağlama sağlar ve hiçbir kalıntı bırakmaz.

Super Lube® Grommet Lube , kauçuk ve plastik parçaların sıkıca takılması gereken yerlere eklenmesine ve sokulmasına yardımcı olacaktır.



#### Özellikleri

- \* Komponentlerin sokulmasını kolaylaştırır
- \* Temizce kurur
- \* Üretim hattını hızlandırır
- \* Çoğu plastik ve kauçuk komponentlerle uyumludur
- \* Süper sürtünme düşüklüğü sağlar
- \* Alev almaz
- \* Çevreye dost
- \* Doğada çözünür (Biodegradable)

#### Tipik Uygulamalar

- \* Lastik rondela ve manşonlar
- \* O-ringler, körükler, membranlar
- \* Lastikler (otomotiv), hortumlar, keçeler
- \* Buçklar, tapalar, tıkaçlar, bantlar, lastik dokulu ürünler

TEST	TEST METODU
Renk	Yarı saydam
Viskozite	66 –100 cSt
Kaplama Faktörü (Tutunma Faktörü) A) Dikey	%61-65
B) Yatay	%64-69
Buharlaşma Oranı (% Dakika)	0,0521
pH	6,5 - 7,5
Sürtünme Katsayısı A) Statik	0,0140
B) Dinamik	0,096
Bio - çözünürlük	28-35 günde %50'si 56 gün ve üstünde %60'tan fazlası

Çalışma Sıcaklıkları : -26°C ile 104°C arası

Alevlenmez



#### Talimatlar :

Uygulanacak alanı temizleyiniz.

Ürünü uygulayınız.

Parçaları birleştiriniz.

Fazlalıkları siliniz.