



MOTOR YENİLEME MONTAJ GRESİ Engine Assembly Grease

Teknik Bilgi Formu

Ürün Tanımı

Super Lube® Motor Yenileme Montaj Gresi yumuşak, beyaz NLGI Obir grestir.

Super Lube® Motor Yenileme Montaj Gresi, suya dayanıklıdır. Motor montaj ve sıkışmayı önleme uygulamalarında mükemmel bir yağlayıcıdır.

Super Lube® Motor Yenileme Montaj Gresi, hareketli parçaları kaplamada ve motor rektifiye uygulamalarında her türlü metal üzerinde kullanılır.

Super Lube® Motor Yenileme Montaj Gresi, motor karterine koyulan yağ, motoru yeterince yağlayana kadar, çizikleri önleyecek ve ısıyı düşürecek bir yağlama filmi sağlayacaktır.



Özellikleri

- * İlk çalıştırma sürecince motor yağı gibi davranacaktır
- * İlk çalışmada, çizilmeyi, kazınmayı ve sürtünmeyi önleyecektir
- * Benzinli ve dizel araçların her ikisinde de kullanılabilir
- * Her türlü metal için hareketli parça kaplamasında kullanılabilir
- * Temiz, beyaz grestir
- * Metal yüzeyleri pas ve korozyondan korur

Tipik Uygulamalar

- * İlk çalışma anında sıkışmayı gidermek için tüm hareketli parçalarda kullanılır
- * Sıkışmayı önleme uygulamaları
- * Supap kolunda, pistonlarda ve ringlerde
- * Şanzıman ve motor yenilemede
- * Tekerler civata ve somun montajında
- * Ana yatak ve rod (biyel) yataklarında
- * Dişli ve vites mekanizmalarında



MOTOR YENİLEME MONTAJ GRESİ

Engine Assembly Grease

Teknik Bilgi Formu

TEST	TEST METODU	SONUÇ
NLGI Sınıfı	D 1092	0
RENK		Yarı saydam beyaz
SICAKLIK ARALIĞI		-43°C ile 232°C
DAMLAMA NOKTASI	D2265	287 °C
DÖRT TOP AŞINMASI	D 2266	< 1.0 mm
YÜK AŞINMA ENDEKSİ	D 2596	70,63 kgf
KAYNAKLANMA NOKTASI		400 kg
OKSİDASYON KARARLILIĞI—100 saat	D 942	0,5 psi drop
TEKERLEK RULMANI SIZINTISI	D 1263	< 1.0 G
BAKIR KOROZYONU— 24 saat @ 100°C	D 4048	1 B, parlak
SUYLA SÜRÜKLENME (maksimum)	D 1264	< %1

Talimatlar :

- Uygulama yapılacak alanı temizleyiniz, kurutunuz.
- Bir fırça veya diğer bir uygulama aparatı ile yüzeylere uygulayınız.
- Fazlalığı siliniz.
- Gerekirse tekrar uygulayınız

