



Düşük Sıcaklık Sentetik Yağ Low Temperature Synthetic Oil

Teknik Bilgi Formu

Ürün Tanımı

Super Lube® Düşük Sıcaklık Sentetik Yağ, yüksek viskozite endeksi ve düşük akma noktası özellikleri ile tam sentetik yüksek kalitede bir yağdır. Düşük sıcaklıklara maruz kalan hassas tork uygulamaları için idealdir. Viskozite nedeniyle yağ sürtünmesine ve yağ tabakalaşmasına sebebiyet vermez.

Super Lube® Düşük Sıcaklık Sentetik Yağ, kazara gıda temasına karşı NSF tarafından Gıda Sınıfı Yağlayıcı olarak kayıt edilmiş ve H1 sınıfına sokulmuştur.



Özellikleri

- * Gözeçarpan düşük sıcaklık özellikleri
- * Düşük başlangıç torku
- * Kutup (arktik) koşullarında kullanım için çok yüksek viskozite endeksi
- * Oksidasyon kararlılığını yükseltir
- * Korozyonu engeller
- * Sürtünmeyi düşürür
- * Metal yüzeyleri korur
- * Çevreye dost
- * Doğada çözünür (Biodegradable)
- * NSF H1 Belgesi # 156109

Tipik Uygulamalar

- * Zincirler ve kilitler
- * Dondurucular ve buzdolabı üniteleri
- * Ekstrem düşük sıcaklık sirkülasyon sistemleri
- * Pompalar
- * Düşük sıcaklık rulman yağı
- * Dış ortam ekipmanları için oksidasyon ve korozyon önleyici
- * Düşük tork gereksinimleri
- * İnce yağ gerektiren ekstrem soğuk endüstriler (inşaat, madencilik, kış sporları, yeraltı sondaj istasyonları gibi...)



Düşük Sıcaklık Sentetik Yağ

Low Temperature Synthetic Oil

Teknik Bilgi Formu

TEST	TEST METODU	SONUÇ
RENK		Yarı saydam
SICAKLIK ARALIĞI		-65°C ile 200°C
VİSKOZİTE	D445	22
AKMA NOKTASI	D97	-45°C
YOĞUNLUK		0,833



- Talimatlar :**
- 1) İşlem yapılacak alanı — ekipmanı temizleyiniz / kurulayınız.
 - 2) Temas eden tüm alanlara yeterli miktarda yağı uygulayınız.
 - 3) Gerektiğinde tekrar uygulayınız.

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Satek Endüstriyel Ürünler Dağıtım ve Pazarlama Ltd. Şti

Adnan Kahveci Cad. Kalyon Sok. No:5/A Kartal — İSTANBUL

0216 487 07 26