



H-3 Hafif Yağ

H-3 Lightweight Oil

Teknik Bilgi Formu



Ürün Tanımı

Super Lube® H-3 Hafif Yağ, tüm gıda üretim tesislerinde olduğu gibi, et ve mezbaha işletmelerinde doğrudan gıda teması olan uygulamalarda hafif yağ olarak kullanılabilir. Püskürtme, daldırma, kaplama ve metal korunması için idealdir.

Super Lube® H-3 Hafif Yağ, direkt gıda temasına karşı NSF tarafından Gıda Sınıfı Yağlayıcı olarak kayıt edilmiş ve H3 sınıfına sokulmuştur. Bu ürün seyreltilen yağ kullanımı için kabul edilebilir. Kancalarda, trolleylerde, ve benzer ekipmanlarda temizlik ve pas önleyici olarak kullanılabilir.



Özellikleri

- * Temizler
- * Geniş sıcaklık aralığı
- * Çevreye dost
- * Metali korur
- * Uzun süreli
- * Doğada çözünür (Biodegradable)
- * Pası ve korozyonu önler
- * Kararlı viskozite
- * Kosher sertifikalı
- * Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır
- * NSF H3 Belgesi # 132639

Tipik Uygulamalar

- * Gıda ile direkt temasta yağlayıcı
- * Genel hafif yağ uygulamaları
- * Gıda sınıfı zincir yağı
- * Et kancası yağlayıcı
- * Konveyörler
- * Et dilimleme ekipmanları
- * Metal koruyucu
- * Direkt gıda ekipmanı yağlayıcı
- * Et doğrama tahtası
- * Bıçak yağlama
- * Tekstil üreticileri
- * Bıçakları ve yüzeyleri pastan korumak için uygun
- * Kancalar, trolleyler ve benzer ekipmanlar
- * Yağ besleme uygulamaları
- * Pas önleyici
- * Kapalı zincirler
- * Gıda mikserleri
- * Kıyma makineleri



H-3 Hafif Yağ H-3 Lightweight Oil

Teknik Bilgi Formu

TEST	TEST METODU	SONUÇ
RENK		Yarı saydam
SICAKLIK ARALIĞI		-12°C ile 232°C
VİSKOZİTE cSt @ 40°C	D445	72 - 79,5
ISO SINIFI	D445	68
VİSKOZİTE ENDEKSİ	D2270	110
ÖZGÜL AĞIRLIK	D1298	0,858 - 0,872
AKMA NOKTASI	D97	-9°C
PARLAMA NOKTASI	D 92	246°C
DOĞADA ÇÖZÜNÜRLÜK	CEC-L33-T82	28-35 günde %50'si 56 günde %60'tan fazlası



- Talimatlar :**
- 1) İşlem yapılacak alanı — ekipmanı temizleyiniz / kurulayınız.
 - 2) Temas eden tüm alanlara yeterli miktarda H-3 yağı uygulayınız.
 - 3) Gerektiğinde tekrar uygulayınız.
 - 4) Ekipmanı kaldırmadan önce, yenabilir ürünlerle temas eden tüm yüzeyleri, yıkayarak veya silerek temizleyiniz.